

M=LIGHT Evo

& MESSRING LED 灯光系统



Safer Mobility.

与之前的M=LIGHT LED型号相比，新的M=LIGHT Evo在相同的连接负载下可实现双倍照度。在闪光模式下，M=LIGHT Evo释放其全部能量；微秒级精度的闪光频率-高达25,000 fps-可在20到500 μ s之间连续调节，并在峰值范围内提供两倍以上的光照输出。

M=LIGHT Evo提供37°、56° 和71°的光场照射角度，可满足各种不同工况下的使用。



LED 灯光系统



M=LIGHT Evo是MESSRING高速摄像辅助照明系统的全新一代核心部件，是专为汽车零部件的被动安全测试而开发。M=LIGHT Evo的光照强度可达到260,000流明，既可以用于测试对象的连续照明，也可以用于相机同步，闪光频率高达25,000fps，光输出增加到200%。

- 无需预热和冷却，瞬间启动即达到最大功率
- 不会对测试对象产生热辐射
- 无持续运行时间限制
- 超长使用寿命，大于50,000小时
- 紧凑设计，适用于多种应用工况
- 三种不同的光场照射角度可供选择
- 功率：1150W

MESSRING

Safer Mobility.

重庆麦斯睿恩科技有限公司 / 重庆市北部新区栖霞路18号1幢1-10-2
+86(0)23-63080664 / sales@messring.cn / www.messring.cn